

PM-665 SPOT REMOVER

ÉLIMINE LES TACHES INCRUSTÉES

PM-665 SPOT REMOVER : Produit qui élimine les taches incrustées sur les parois, fonds et escaliers de piscines. Compatible avec tous les types de revêtements : béton, liner et polyester. Très efficace pour l'élimination des tâches jaunes-marrons pour les piscines avec un liner. N'agresse pas les échelles, projecteurs, garde-corps ou autres composants en acier inoxydable.



MÉTHODE ET DOSE D'EMPLOI :

- Baissez le niveau de chlore, avec un maximum de 0,5 ppm.
- Le pH doit-être équilibré, de préférence à 7.00.
- Tâches réparties sur toute la surface de la piscine : Ajoutez 20 g/m³ de PM-665 SPOT REMOVER en répartissant le produit sur toute la surface de la piscine avec la filtration en fonctionnement.
- Tâches localisées sur une zone : Ajoutez 12 g/m³ de PM-665 SPOT REMOVER sur la zone. Laissez reposer le produit pendant 10 minutes puis remettre la filtration en fonctionnement.
- 3 à 4 heures plus tard, ajoutez 15 mL/m³ de PM-615 ION MAGNETIC.
- Il est normal que le pH diminue après avoir réalisé le traitement. Ajustez-le 24 heures plus tard en le maintenant à 7.2.

PROPRIETES PHYSIQUES :

- Apparence : Solide granulé blanc
- Odeur : inodore
- pH: 1 – 2 (sol. 1%)

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS DE PRUDENCE :

- Nocif en cas d'ingestion.
- Provoque de graves lésions des yeux.
- Peut irriter les voies respiratoires.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
- **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

PRÉSENTATION :

Emballages de 0.5, 1.1 et 5 Kg