



Disponible jusqu'à épuisement des stocks



FSN (V2)

- + Utilisation simple
- + Pour un bassin d'un volume maximum de 90m³
- + Température ambiante minimale de fonctionnement : -5°C

DESCRIPTION

- Soufflage horizontal
- Carrosserie en acier galvanisé avec capot ABS
- Chauffage possible en dehors des périodes de filtration
- Programmation horaire
- Dégivrage automatique
- Échangeur en titane, compatible avec le traitement au sel
- Compresseur On-off, rotatif à palette
- Écran LCD

ACCESSOIRES INCLUS

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC, 1/2 unions, Ø 50 x 2
- Pieds Antivibratiles x 4
- Kit commande déportée (câble de 10m)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom	Nom			
Référence	75311	75312	75313	75335
Qualification Norme EN 17645	C	C	C	C
SCOP Norme EN 17645	4,6	4,6	4,8	4,8
Débit d'eau recommandé (m³/h)	2 - 3	3 - 4	4 - 6	5 - 7
Alimentation électrique	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensité absorbée maximale (A)	8	10	12	14
Câble alimentation recommandé (mm²)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4
Fluide frigorigène	R32	R32	R32	R32
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,5	0,7	0,8	0,95
Puissance acoustique (max-min) (dBA)	62	63	67	68
Pression acoustique à 10m (max-min) (dBA)**	31	32	36	37

PERFORMANCE DE CHAUFFAGE

AIR À 26°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 80%

Puissance restituée (max-min) (kW)	8	10	12	15
Puissance consommée (max-min) (kW)	1,5	1,8	2,2	2,7
COP	5,3	5,5	5,5	5,6

AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%

Puissance restituée (max-min) (kW)	6	7	9	11
Puissance consommée (max-min) (kW)	1,4	1,4	1,9	2,3
COP	4,4	4,8	4,7	4,8

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du Produit (Longueur x Hauteur x Profondeur) (mm)	831 x 654 x 393mm	831 x 654 x 393mm	914 x 654 x 393mm	914 x 654 x 393mm
Poids du produit (kg)	48,5kg	51kg	62,5kg	66kg

*Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres

**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012