Pompe MJB

Pompe auto-amorçante pour piscine. Série MJB

Couvercle boulonné

Performance et rendement hydraulique exceptionnels

Self-priming pump for swimming-pool Serial MJB

Screw lid. Exceptional performance and hydraulic efficiency

Bomba con auto-cebado para piscina Serie MJB

Tapa rosca. Prestaciones y rendimiento hidráulico excepcional

LIVRÉ AVEC PFS

- **Raccords de série : Ø 50 ou Ø 63 mm à coller**
- **Filetage en 2"3/4 de la pompe en aspiration et refoulement**
- Pompe ultra silencieuse
- Visserie 100 % inox 304
- Arbre inox 316 L complètement recouvert, équilibré
- Roulements double étanchéité
- Corps en composite armé
- **Moteur résiné IP 55 - Classe F**
- PFS
- Service continu S1
- Condensateur P2 anti explosion
- Compatible traitement au sel et eau de mer
- En monophasé : protection thermique incorporée

- **Supplied with unions : Ø 50 or Ø 63**
- **Thread 2"3/4 : suction and discharge**
- Ultra-silent pump
- 100 % 304 stainless steel screws
- Totally covered balanced 316 L stainless steel shaft
- Double sealing bearing
- Body in resistant composite materials
- **Resin motor IP 55 - Class F**
- S1 rated for continuous use
- Anti-explosion P2 capacitor
- Resistant to salt treatment and sea water
- Single-phase with thermal protector

- Se suministra con racores : Ø 50 o Ø 63
- Hilo 2"3/4: de succión y descarga
- Bomba ultra silenciosa
- Tornillos 100 % en inox 304
- Eje equilibrado en inox 316 L completamente recubierto
- Rodamiento de doble estanqueidad
- Cuerpo en composite armado
- Resina motor IP 55 - Clase F
- Servicio S1 para uso en continuo
- Condensador antiexplosión P2
- Compatible con tratamientos salinos y de agua de mar
- En monofase : protección térmica incorporada

IMPORTANT :
Moteur résiné
Resin motor
Resina motor

GARANTIE MOTEUR 5 ANS

*Sauf roulements et condensateur.



Modèle / Model / Modelo	Code / Code / Código ACIS	Poids / Weight / Peso (kg)	Dimension du carton / Size of box / Medidas de embalaje (mm)
MJB 6 Mono	600112	15	585 x 280 x 330
MJB 6 Tri	600113	14	
MJB 10 Mono	600114	15	
MJB 10 Tri	600115	14	
MJB 14 Mono	600116	16	
MJB 14 Tri	600117	15	
MJB 19 Mono	600118	16	600 x 280 x 330
MJB 19 Tri	600119	15	
MJB 24 Mono	600120	18	
MJB 24 Tri	600121	17	
MJB 30 Mono	600124-1	20	630 x 280 x 330
MJB 30 Tri	600125-1	18,5	
MJB 36 Mono	600122	20	
MJB 36 Tri	600123	18,5	

Modèle / Model / Modelo	Code / Code / Código ACIS	Appellation / Naming / Denominación	Intensité / Intensity / Intensidad	Tension / Tension / Voltaje 50 Hz	Fréquence / Frequency / Frecuencia	Type de raccords / Unions / Racords	Hauteur / Height / Altura (m) 6	8	10	12	14	16	17	18	20
							Débit / Maxi flow / Caudal máx (m³/h)								
MJB 6 Mono	600112	0,50 CV	2,9 A	230	50	Ø 50 mm	11	8	6	2					
MJB 6 Tri	600113	0,50 CV	2/1,2 A	230/400	50	Ø 50 mm									
MJB 10 Mono	600114	0,75 CV	4,3 A	230	50	Ø 50 mm	20	16	10	4					
MJB 10 Tri	600115	0,75 CV	2,7/1,6 A	230/400	50	Ø 50 mm									
MJB 14 Mono	600116	1,00 CV	4,7 A	230	50	Ø 50 mm	22	18	14	7					
MJB 14 Tri	600117	1,00 CV	3,5/2 A	230/400	50	Ø 50 mm									
MJB 19 Mono	600118	1,50 CV	5,5 A	230	50	Ø 63 mm	26	22	19	12	6				
MJB 19 Tri	600119	1,50 CV	3,7/2,1 A	230/400	50	Ø 63 mm									
MJB 24 Mono	600120	2,00 CV	6,6 A	230	50	Ø 63 mm	31	28	24	20	12	4			
MJB 24 Tri	600121	2,00 CV	5,2/3 A	230/400	50	Ø 63 mm									
MJB 30 Mono	600124-1	2,50 CV	9,8 A	230	50	Ø 63 mm		36	30	28	22	14	6		
MJB 30 Tri	600125-1	2,50 CV	6,6/3,8 A	230/400	50	Ø 63 mm									
MJB 36 Mono	600122	3,00 CV	11 A	230	50	Ø 63 mm		40	36	32	26	20	16	10	
MJB 36 Tri	600123	3,00 CV	7,3/4,2 A	230/400	50	Ø 63 mm									