A.P.F Droopi 2

Pour enrouler et dérouler facilement votre couverture de sécurité à barres SECURIT POOL en moins de trois minutes

J'appuie sur la télécommande, et Droopi 2 fait le reste

GARANTIE 1 AN



Dérouleur (couronne de déroulement)

Patte de fixation et cache de protection

DESCRIPTIF :



Enrouleur (chariot filoguidé)



Chargeur automatique de batteries avec indicateur de charge

Super facile et léger, Droopi 2 s'adapte parfaitement à ma Securit Pool

Je recharge la Batterie et hop ! Droopi 2 est autonome

DROOPI est une marque déposée de APF

PATENTED - PATENTED - PATENTED - PATENTED

SYSTÈME BREVETÉ


Droopi 2


Pour enrouler et dérouler facilement votre couverture de sécurité à barres SECURIT POOL en moins de trois minutes

• INSTALLATION ET DÉROULEMENT:

- Fixer au moyen des vis et chevilles fournies, la patte de fixation de la couronne. Positionnement : au centre de la largeur du bassin, sur le dallage, côté enroulement, à environ 1 m du bord du bassin ou de l'escalier.

  Diamètre de perçage 6 mm x 50 mm de profondeur.





Dérouleur
(couronne de déroulement)



Patte de fixation
et cache de protection

- Solidariser le dérouleur à la patte de fixation.
- Glisser la sangle de rappel de la couverture dans le guide, entre le rond inox et la couronne du dérouleur.
- Insérer le carré du chariot dans la partie centrale de la couronne prévue à cet effet.
- Prendre la commande filoguidée du chariot en main et maintenir le bouton enfoncé jusqu'à l'arrivée de la barre d'enroulement sur la margelle.
- Mettre en place les différentes fixations de la couverture pour que cette dernière soit conforme à la norme NF P 90-308.
- TRÈS IMPORTANT : ne jamais tendre la couverture au moyen du dérouleur.









Droopi est fabriqué par FAF

IMPORTANT : la patte de fixation doit être recouverte de son cache de protection, après usage, afin d'éviter toute blessure.

- DROOPI 2 est un système breveté d'enroulement et de déroulement de votre couverture à barres SECURIT POOL, autonome grâce à sa batterie.
- DROOPI 2 présente un rapport qualité/prix inégalé pour un système offrant la double fonction enroulement/ déroulement.
- DROOPI 2 est fiable et facile à mettre en œuvre. Il vous permet la mise en sécurité et en conformité de votre bassin entre deux baignades.
- DROOPI 2 vous permet de réaliser d'importantes économies de produits de traitement, d'eau et d'énergie, notamment si vous chauffez votre piscine.
- DROOPI 2 est entièrement transportable et ne défigure pas l'environnement de votre piscine, à l'inverse des enrouleurs restant en place sur le bassin après usage.
- DROOPI 2 ne nécessite aucune modification de votre piscine et de son environnement. Un dallage plat et régulier, au même niveau et débordant d'au moins 50 cm de la margelle, est seulement nécessaire sur une longueur du bassin.
- DROOPI 2 est livré en version standard pour une utilisation du «côté droit» de votre piscine, côté enroulement, face à la zone de stockage de votre couverture ; sur simple demande de votre part, vous pouvez obtenir un chariot «côté gauche» de votre piscine si vous deviez ne pas avoir de dallage du «côté droit» (voir plan ci-dessus).

DROOPI 2 est conçu pour les piscines ne dépassant pas un plan d'eau de 12 x 5 m sans escalier.

Création Jus2Pom Studio 07 60 05 24 07 - Impression Alpha S.A. 04 75 67 01 53 - 30 / 09 / 11