ZODIAC®
a better life

Power Force Toutes Saisons

- Compresseur rotatif SCROLL à démarrage progressif
- Ventilateur à Technologie Inverter : économique et silencieux
- Fonction mode silence automatique
- Détendeur électronique pour un COP optimisé en toutes saisons
- Fluide frigorigène respectueux de l'environnement (R 410A)
- Dégivrage intensif pour une utilisation toutes saisons (fonctionnement jusqu'à -12°C)
- Fonction Cooling (Réversible) pour rafraîchissement du bassin
- Fonction priorité Chauffage
- Commande déportée (en option)
- Affiche LCD ergonomique

	Power Force 25 tri	Power Force 35 tri
Modèle standard	W20PFORCE25TD	W20PFORCE35TD

Caractéristiques techniques	Power Force 25 tri	Power Force 35 tri
Performances conditions selon norme NF - 414 : Air 15 °C / Eau 26 °C / Hygro 70 %		
Puissance consommée (kW)	Performances en cours de validation	
Puissance restituée (kW)		
COP		
Performances conditions 1 : Air 15 °C / Eau 24 °C / Hygro 70 % (Nominal Zodiac)		
Puissance restituée (kW)	26,5	36,5
COP	5	5
Performances conditions 2 : Air 28 °C / Eau 28 °C / Hygro 80 %		
Puissance restituée (kW)	33	45,5
COP	5,4	5,3
Performances conditions 3 : Froid		
Puissance à +7°C (kW)	22	25,5
Puissance à +2°C (kW)	16	21
Volume bassin recommandé (m^3)	nous consulter	
Débit d'eau moyen (m^3/h)	10	10
Raccordement hydraulique	1/2 unions PVC Ø63 à coller	
Alimentation électrique	400 V / 3N / 50Hz	
Section câble d'alimentation (mm^2)	2,5	4
Intensité absorbée nominale (A)	10,6	12,9
Intensité absorbée maximale (A)	14,2	18,1
Perte de charge (mCE)	1,3	1,3
Puissance acoustique (dBA)	nc	nc
Pression acoustique à 10 m (dBA)	nc	nc
Poids (Kg)	205	205
Dimensions (L x l x h)	1300 x 450 x 1335 mm	

ÉQUIPEMENTS

- Pompe à chaleur air/eau monobloc
- Échangeur condenseur à eau en Titane
- Régulateur à affichage digital
- Contrôleur de débit d'eau
- Compresseur Scroll
- Sécurité pressostat HP et BP
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Carrosserie traitée anti-corrosion
- Fluide frigorigène R 410 A
- Détendeur électronique
- Moto-ventilateur Inverter
- Module de commande déportée (option)

GARANTIE 2 ans tous les produits