ZELIA ZLT

L'ÉLECTROLYSEUR AUX FONCTIONS PREMIUM



THERMORÉGULÉ

Production quotidienne adaptée à la température de l'eau. Le zelia zlt peut être asservi à un analyseur RedOx rapidement.

FONCTIONS PREMIUM

Une cellule complète compatible avec les locaux techniques enterrés, option pour piscine avec tube flexible.

BEST SELLER

Le best seller du traitement de l'eau automatique. L'électrolyseur est devenu un incontournable auprès des professionnels et des particuliers.

- Avec une seule découpe dans la canalisation, installez votre cellule d'électrolyse (sonde de température et détecteur de débit intégrés) et vous avez un électrolyseur opérationnel !
- L'ensemble des éléments pour contrôler votre traitement sont intégrés à la cellule (afficheur et boutons de sélection sur la cellule).
- L'électrolyseur Zelia peut adapter la production de chlore en fonction de la température de l'eau et de la position de la couverture de piscine.



UNE PRODUCTION OPTIMALE ET AUTOMATISÉE

- Production quotidienne adaptée à la température de l'eau
- Réduction de la production quand la couverture est fermée
- Peut être asservi à un analyseur RedOx rapidement
- Réglage de la dureté de l'eau et du niveau de production

UNE CELLULE COMPACTE ET COMPLÈTE

- Compatible avec les locaux techniques enterrés
- Idéal pour bloc filtrant (première monte ou rénovation)
- Eclairage intelligent (en fonction de la salinité ou température de l'eau)
- Option pour piscine avec tube flexible en 32/38 mm (KT200015)

UN BEST SELLER DU TRAITEMENT DE L'EAU AUTOMATIQUE !

Grâce à son positionnement tarifaire étudié et ses fonctionnalités avancées, l'électrolyseur est devenu un vrai best-seller auprès des professionnels et des particuliers.

Chaque année, nous vendons plusieurs milliers d'appareils utilisés à la première monte, en rénovation d'appareil existant ou en passage d'un traitement manuel à un traitement automatisé.

Thanks to its adapted price policy and advanced functionalities the salt chlorination is an indisputed bestseller among pool professionals and end users.

Each year we have been selling several thousands of devices, either for new projects, refurbishment or to upgrade a manual handling.

Référence Reference	Modèle Model	Alim. Supply	Débit max Max flow rate	Production (g/h)	Taux de sel Salinity
PF10I060	ZLT XS	230V	15 m³/h	4 - 5 g/h	2 - 4 g/l
PF10I061	ZLT S			8 - 10 g/h	
PF10I062	ZLT M			12 - 15 g/h	
PF10I066	ZLT L			18 - 20 g/h	