limpido z

Combiné électrolyse et régulation avec cellule Zelia
Smart salt chlorinator with Zelia cell




limpido Z2

- Electrolyse - *Salt chlorination*
- Régulation pH - *pH regulation*

limpido Z3

- Régulation ORP



PRODUIT *PRODUCT*

- TRAITEMENT DE L'EAU COMPLET ET AUTOMATISÉ
- INSTALLATION FACILE
- RACCORDEMENT RAPIDE DE LA CELLULE
- CELLULE AUTONETTOYANTE
- DÉTECTEUR DE DÉBIT INTÉGRÉ

- *COMPLETE AND AUTOMATIC WATER TREATMENT*
- *EASY TO INSTALL*
- *EASY CONNECTION TO CONTROL PANEL*
- *SELF-CLEANING ZELIA CELL*
- *EMBEDDED FLOW SWITCH*

CCEI
L'énergie de vos piscines

limpido z

LE TRAITEMENT INTÉGRAL DE LA PISCINE
THE COMPLETE WATER TREATMENT

Le Limpido Z est un électrolyseur multifonctions compact. Il combine électrolyse de sel, régulation de pH et régulation ORP en version Z3.

Il fonctionne avec la cellule transparente et lumineuse Zelia parfaitement adaptée aux petits bassins avec local technique enterré.

Limpido Z is a compact and multifunctional salt chlorinator. It combines salt chlorination, pH regulation and ORP regulation in Z3 version.

The device works with transparent and luminous Zelia cell adapted to small pools with inground filtration unit.



Electrolyse de sel — *Salt chlorinator*

Régulation de pH intégrée — *Embedded pH regulation*

Thermorégulation — *Thermoregulation*

Version Z3 : régulation ORP — *Z3 version : ORP regulation*


Cellule zelia transparente et lumineuse — *Luminous and transparent zelia cell*



Raccordement facile de la cellule
Easy connection to control panel



Pilotage facile de l'électrolyseur
Easy control of salt chlorinator



Cellule ultra-compacte (185 mm)
Ultra-compact cell (185 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - *TECHNICALS SPECIFICATIONS*

MODÈLE - ***MODEL***	Z2 30	Z2 60	Z2 90	Z3 30	Z3 60	Z3 90
Référence - *reference*	PF10I070	PF10I071	PF10I072	PF10I073	PF10I074	PF10I075
Dimensions coffret- *control panel dimensions*	300 x 150 x 90 mm			300 x 150 x 90 mm		
Longueur cellule - *cell length*	185 mm			185 mm		
Volume du bassin - *Pool volume*	30 m³	60 m³	90 m³	30 m³	60 m³	90 m³
Alimentation - *Power supply*	230V AC - 50 Hz			230V AC - 50 Hz		
Débit et pression max - *max cell flow rate & pressure*	22 m³/h - 3 bar			22 m³/h - 3 bar		
Taux de sel - *Salinity*	2 - 5 g			2 - 5 g		
Régulation pH - *pH regulation*	■	■	■	■	■	■
Plage de réglage - *setting value*	pH 3,7 - 9,9			pH 3,7 - 9,9		
Thermorégulation - *thermoregulation*	■	■	■	■	■	■
Régulation ORP - *ORP regulation*				■	■	■
Plage de réglage - *Setting values*				500 - 850 mV		

Fabriqué en Europe - Made in Europe
Directive basse tension (2006/95/CEE)
Directive C.E.M (2004/108/CEE