JETLINE SELECTION

POUR BASSIN jusqu'à 160 m³ | FONCTIONNE jusqu'à -5°c | 10 versions disponibles



JETLINE SELECTION

La Jetline nouvelle génération

- Design compact
- Nouveau Compresseur R32 ultra performant
- Echangeur Twisted Tech Titane
- Dégivrage automatique
- Compatibilité traitement au sel

POMPE À CHALEUR GARANTIE SERVICES ET PIÈCES 2 ANS

COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS

SERPENTIN EN TITANE GARANTI CONTRE LA CORROSION 15 ANS

	55	70	95	125	150	180	180 Tri	225 Tri	260 Tri	310 Tri
Volume du bassin	20-30m3	30-40m3	40-50m3	45-65m3	65-80m3	75-95m3	75-95m3	80-120m3	100-135m3	120-160m3
COP air 26°C /eau 26°c	5,92	6,12	6,32	6,34	6,38	6,36	6,4	6,11	6,13	6,12
Bruit à 10 m (db(a))	<28	<29	<29	<30	<30	<31	<31	<31	<32	<32

SYSTÈME ANTIGEL BREVETÉ | POWER TRI | ABS MATERIAL DURABLE | SILENT EFFICIENCY | Touch & GO TOUCH & GO | NEW R32 OZONE FRIENDLY | COMPRESSOR MITSUBISHI DAIKIN INSIDE | Option WiFi | TRAITEMENT SEL

JETLINE SELECTION

POUR BASSIN jusqu'à 160 m³ | FONCTIONNE jusqu'à -5°c | 10 versions disponibles

JETLINE SELECTION		55	70	95	125	150	180	180 Tri	225 Tri	260 Tri	310 Tri
Volume du bassin		**20-30m3**	**30-40m3**	**40-50m3**	**45-65m3**	**65-80m3**	**75-95m3**	**75-95m3**	**80-120m3**	**100-135m3**	**120-160m3**
Référence :		PC-JLS055	PC-JLS070	PC-JLS095	PC-JLS125	PC-JLS150	PC-JETLINE-S180	PC-JETLINE-S180T	PC-JETLINE-S225T	PC-JETLINE-S260T	PC-JETLINE-S310T
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	**Capacité (W)**	**5 350**	**7 040**	**9 860**	**12 750**	**15 440**	**18 060**	**18 100**	**22 640**	**26 240**	**31 160**
	Puissance consommée (W)	**904**	**1 153**	**1 560**	**2 010**	**2 420**	**2 830**	**2 830**	**3 710**	**4 280**	**5 090**
	COP	**5,92**	**6,12**	**6,32**	**6,34**	**6,38**	**6,36**	**6,4**	**6,11**	**6,13**	**6,12**
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	4 050	5 040	7 140	9 210	11 330	13 020	13 150	16 010	18 050	22 030
	Puissance consommée (W)	810	1 030	1 410	1 810	2 220	2 590	2 600	3 160	3 540	4 310
	COP	4,97	4,89	5,06	5,09	5,13	5,02	5,05	5,06	5,09	5,11
Alimentation		Mono 230V / 50Hz						Tri 380-415V 3N ~50 Hz			
Puissance max. (W)		1 350	1 820	2 120	2 780	3 530	3 860	4 530	5 980	6 820	8 220
Intensité max. (A)		6,29	8,26	9,11	12,56	15,43	18,1	7,01	9,64	10,34	12,7
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C									
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C									
Débit (m³/h)		1,91	2,52	3,43	4,22	5,1	5,9	5,9	7	8,1	10,2
Réfrigérant		R32					R410A				
Dimensions de l'emballage (mm)		930x380x740		980x400x785					1170x485x840	1270x500x985	
Dimensions (mm)		880x320x605		930x340x650					1130x410x710	1220x440x850	
Poids net / brut (kg)		39 / 48,5	43 / 52,5	54 / 64	55 / 65	60 / 70	65 / 75	68 / 78	95 / 110	107 / 122	112 / 127
Bruit à 1 m (dB(A))		<47	<48	<48	<49	<49	<50	<50	<50	<51	<51
Bruit à 4 m (dB(A))		<37	<38	<38	<39	<39	<40	<40	<40	<41	<41
Bruit à 10 m (dB(A))		**<28**	**<29**	**<29**	**<30**	**<30**	**<31**	**<31**	**<31**	**<32**	**<32**
Type de compresseur		Rotatif							Scroll		
Marque du compresseur		**Toshiba**						**Mitsubishi**	**Daikin**		
Échangeur		Double serpentin en titane					Twisted Tech© Titane				
Fonction		**Auto / Chauffage / Refroidissement**									
Pertes en charge (mCE)		0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

STANDARD E.U. CERTIFIÉ T.U.V.

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

Toujours aussi performante, la Poolex Jetline Selection avec rapport qualité/performance/prix imbattable est la référence des pompes à chaleur pour piscine.

Grâce à un nouveau compresseur ultra performant au gaz R32 ainsi qu'à un nouvel échangeur Twisted Tech© torsadé, elle obtient un COP supérieur à 6,38 en conditions 26/26*.

De par sa conception et sa large surface d'évaporation en aluminium hydrophile, la Poolex Jetline Selection fonctionne jusqu'à une température de -5°C.

Simple d'utilisation, la Poolex Jetline Selection est dotée d'un panneau de contrôle LCD incluant la technologie Touch & Go.

Le + POOLEX : tous les accessoires inclus


Livraison sur palette bois


Housse d'hivernage isotherme


Kit de supports anti-vibration


Connecteurs PVC Ø 50mm 1" ½


Extension de commande filaire (10m)


Tuyau d'évacuation des condensats



Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilangues

Poolstar
Votre Partenaire Piscine & Bien-être

Pour plus d'informations sur nos produits et services
www.poolstar.fr

REVENDEUR AGRÉÉ

Edition Février 2019