

AquaRite® Flo

ANNÉES DE GARANTIE



UN ÉLECTROLYSEUR AU SEL FACILE À UTILISER

- **Électrolyseur au sel** couvrant une large gamme de production de chlore 8, 16, 22, 33 et 50 gr/h
- Paramétrage de la production grâce à l'**affichage LED**
- **Cellule transparente** pour un contrôle visuel de la production Détecteur de gaz inclus de série
- **Détection de couverture fermée**, pour réduire instantanément la production de chlore
- **Kit détecteur de débit** inclus par défaut
- **9 niveaux possibles** de production de chlore

INCLUS



Génération de chlore uniquement



Plug & Play



Contrôle externe



Terminez votre installation

...avec **EASY-CHEM-SPH** et **EASY-CHEM-SRXGS**



Montage de la cellule dans la tuyauterie

> **Installation verticale, en by-pass**, au plus haut point de l'installation.

AQUARITE® FLO

Descriptif	AQR-FLO-8	AQR-FLO-16	AQR-FLO-22	AQR-FLO-33	AQR-FLO-50
Production	8 g/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h
Production de chlore	9 niveaux possibles				
Taille de la piscine jusqu'à	30 m³	75 m³	100 m³	150 m³	200 m³
Salinité	De 3 à 100 g/L				
Affichage	Lumière LED				
Mode Super Chloration	•	•	•	•	•
Régulation manuelle de Cl en %	•	•	•	•	•
Détecteur de gaz	•	•	•	•	No
Détecteur de débit	•	•	•	•	•
Détection couverture	•	•	•	•	•
Détection de couverture fermée	Oui				
Contact sec externe de contrôle du redox	Contact sec				
Dimensions	400 x 400 x 210 mm				
Poids	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Alarme	Niveau de sel / débit				