JETLINE SELECTION Fi
FULL INVERTER

POUR BASSIN jusqu'à 110m³ | FONCTIONNE jusqu'à -7°c | 5 versions disponibles



JETLINE SELECTION Fi

La technologie Full Inverter pour tous

- Technologie **Full Inverter** compresseur + ventilateurs à vitesse variable
- Ultra silencieuse
- Dégivrage automatique
- Echangeur Twisted Tech Titane

	75	95	125	155	210
Volume du bassin	30-45m3	40-50m3	45-65m3	65-80m3	80-110m3
COP air 26°C /eau 26°c	6.2~13.6	6.3~14	6.2~16.4	6.1~16.3	6.2~16.5
Bruit max à 10 m (db(a))	19~29	19~30	21~31	23~34	23~35

POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS

COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS

SERPENTIN EN TITANE GARANTI CONTRE LA CORROSION 15 ANS

SYSTEME ANTIGEL BREVETÉ®

ABS MATERIAL DURABLE

SILENT EFFICIENCY

NEW R32 OZONE FRIENDLY

COMPRESSOR MITSUBISHI INSIDE

Wifi intégré

TRAITEMENT SEL

FULL INVERTER

JETLINE SELECTION Fi
FULL INVERTER

POUR BASSIN jusqu'à 110m³ | FONCTIONNE jusqu'à -7°c | 5 versions disponibles

JETLINE SELECTION Fi		75	95	125	155	210
Volume du bassin		**de 30 à 45m3**	**de 40 à 50m3**	**de 45 à 65m3**	**de 65 à 80m3**	**de 80 à 110m3**
	Référence :	PC-JLS075N	PC-JLS095N	PC-JLS125N	PC-JLS155N	PC-JLS210N
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	**Puissance restituée Max. (kW)**	**7,1**	**9,5**	**11,9**	**15,3**	**20,1**
	Puissance restituée Min. (kW)	**2,04**	**2,3**	**2,35**	**2,5**	**2,77**
	Puissance Consommée max (kW)	**1,15**	**1,51**	**1,92**	**2,51**	**3,24**
	COP	**6.2 ~ 13.6**	**6.3 ~ 14**	**6.2 ~ 16.4**	**6.1 ~ 16.3**	**6.2 ~ 16.5**
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Puissance restituée Max. (kW)	5,4	6,7	8,7	10,9	14,6
	Puissance restituée Min. (kW)	1,4	1,5	1,7	1,9	2,15
	Puissance Consommée max (kW)	1,15	1,49	1,89	2,37	3,17
	COP	4.7 ~ 6.5	4.5 ~ 6.6	4.6 ~ 7.8	4.6 ~ 7.7	4.6 ~ 7.9
Alimentation		Mono 230V / 50Hz				
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C				
Plage de fonctionnement		-7°C / 43°C				
Puissance max. (kW)		1.38	1.83	2.62	2.9	4.2
Débit (m³/h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Réfrigérant		R32				
Dimensions de l'appareil (mm)		824x334x656			907x334x656	1104x354x756
Dimensions de l'emballage (mm)		886x404x778			969x404x778	1166x424x878
Bruit à 1 m (dB(A)) Inverter		37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
Bruit à 10 m (dB(A)) Inverter		**19~29**	**19~30**	**21~31**	**23~34**	**23~35**
Type de compresseur		Rotatif double				
Marque du compresseur		**Mitsubishi**				
Echangeur		Twisted Tech© Titane				
Fonction		**Auto / Boost / Eco / Chauffage / Refroidissement**				

STANDARD E.U.
CERTIFIÉ T.U.V.

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

Désireux d'offrir les meilleures performances à ses clients, Poolex a conçu la pompe à chaleur Jetline Selection Fi dotée de la technologie Full Inverter.

Grâce à un compresseur ultra performant et son ventilateur à vitesse variable, tous deux couplés à un échangeur en titane à double spirale torsadée, elle obtient un COP supérieur à 16 en conditions 26/26*.

Son panneau de contrôle LCD est déportable grâce à sa rallonge de 10m. La Jetline Selection Fi, grâce à ses composants de grande qualité, peut fonctionner jusqu'à une température de -7°C.

La Jetline Selection Fi est dotée de différents modes de fonctionnement. Le mode Auto adapte automatiquement la puissance de la pompe aux besoins, tandis que le mode Boost **délivre si besoin la** puissance maximale pour réchauffer rapidement le bassin puis faible consommation pour le maintenir à température.

Le mode Eco permet un fonctionnement économique et ultra silencieux.

Une pompe à chaleur intelligente et pilotable directement depuis son smartphone grâce au wifi intégré.

Le + POOLEX : tous les accessoires inclus


Livraison sur palette bois


Housse d'hivernage isotherme


Kit de supports anti-vibration


Connecteurs PVC Ø 50mm 1" ½


Extension de commande filaire (10m)


Tuyau d'évacuation des condensats



Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilangues

Poolstar
Source d'innovation

Pour plus d'informations sur nos produits et services
www.poolstar.fr

Edition Janvier 2020