Dimensions du bassin

Les côtes sont à mesurer en mètre au niveau de l'eau



Diagonales

R1-R3		R2-R4	

Bonne mesure

Mauvaise mesure

Les largeurs doivent être mesurées tous les mètres au niveau de l'eau à partir de l'enrouleur

à 1 m de la largeur R1-R2	
à 2 m de la largeur R1-R2	
à 3 m de la largeur R1-R2	
à 4 m de la largeur R1-R2	
à 5 m de la largeur R1-R2	
à 6 m de la largeur R1-R2	
à 7 m de la largeur R1-R2	
à 8 m de la largeur R1-R2	
à 9 m de la largeur R1-R2	
à 10 m de la largeur R1-R2	
à 11 m de la largeur R1-R2	
à 12 m de la largeur R1-R2	
à 13 m de la largeur R1-R2	
à 14 m de la largeur R1-R2	
à 15 m de la largeur R1-R2	
à 16 m de la largeur R1-R2	
à 17 m de la largeur R1-R2	
à 18 m de la largeur R1-R2	
à 19 m de la largeur R1-R2	
à 20 m de la largeur R1-R2	

Les angles

	Vifs	Arrondis (cm)	Pans cassés (cm)		
		 R	(Longueur) (Largeur) Z		
Angles		R	X	Y	Z
R1					
R2					
R3					
R4					