Poolstar
Source d'innovation

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT

NANO ACTION RÉVERSIBLE

POUR BASSIN jusqu'à 35m³ | & plug play | Compatible toute piscine hors sol

POOLEX NANO ACTION REVERSIBLE

NANO ACTION REVERSIBLE

La pompe à chaleur pour petits bassins et spas

- Plug & play
- Compatible toutes piscines hors sol
- Légère et compacte
- Fonctionne **à partir de -5°C**

	3R	4R	5R
Volume du bassin (m³)	10 - 21	15 - 28	20 - 35
COP air 26°C /eau 26°c	5,61	5,50	5,50
Bruit à 10m (db(A))	< 33	< 35	< 36

CE Certification | TÜV | SILENT EFFICIENCY | NEW R32 OZONE FRIENDLY

POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS

WWW.POOLSTAR.FR

Poolstar
Source d'innovation

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT

POUR BASSIN jusqu'à 35m³ | & plug play | Compatible toute piscine hors sol

NANO ACTION RÉVERSIBLE

DONNÉES TECHNIQUES

Standard E.U.
Certifié T.U.V.

Modèle		3 kW	4 kW	5 kW
Référence		PC-NANO-A3R	PC-NANO-A4R	PC-NANO-A5R
Volume du bassin (m³)		10 - 21 m³	15 - 28 m³	20 - 35 m³
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	**Capacité (kW)**	**3,01**	**4,20**	**5,01**
	Puissance consommée (kW)	**0,54**	**0,76**	**0,91**
	COP	**5,61**	**5,50**	**5,50**
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (kW)	2,20	3,10	4,03
	Puissance consommée (kW)	0,49	0,69	0,90
	COP	4,51	4,50	4,50
Alimentation		Mono 220-240V / 50Hz		
Puissance max (W)		900	1200	1500
Intensité max (A)		3,99	5,32	6,65
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C		
Plage de température de refroidissement		8°C / 28°C		
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C		
Débit (m³/h)		2	2	2,5
Réfrigérant		R32		
Dimensions de l'emballage (mm)		460 x 370 x 415		
Dimensions (mm)		400 x 280 x 385		
Poids net / brut (kg)		18 / 20	25 / 29	26 / 30
Bruit à 1 m (dB(A))		< 53	< 55	< 56
Bruit à 4 m (dB(A))		< 43	< 45	< 46
Bruit à 10 m (dB(A))		< 33	< 35	< 36
Type de compresseur		Rotatif		
Marque du compresseur		Toshiba		
Échangeur		Twisted Tech© Titane		
Fonction		Chauffage / Refroidissement		
Pertes en charge (mCE)		0,8		

LA POMPE À CHALEUR SPÉCIALE BASSINS JUSQU'À 35M³.

Spécialement conçue pour vous faciliter la vie, la Nano Action Réversible est déjà équipée de ses raccords 32/38mm pour un raccordement en quelques secondes à tous les systèmes de filtrations classiques.

Branchez-la simplement à une prise électrique et laissez chauffer votre piscine. Grâce à sa technologie réversible, elle permet de refroidir l'eau mais également d'utiliser son mode dégivrage pour optimiser les montées en températures.

Conçue comme une pompe à chaleur Premium, elle hérite de leurs performances dans un gabarit ultra compacte, et son poids lui permet de la transporter facilement une fois la saison terminée.

Packaging ready to buy
Emballage multi-langues avec structure renforcée, et incluant l'ensemble des accessoires

COMPATIBLE

Piscine hors-sol

Piscine bois

Piscine enterrée <35m³

Le + POOLEX : tous les accessoires inclus

Prise électrique de 5m
avec protection différentielle 10 mA

Connecteurs PVC
Ø 32-38m

Manuel d'installation et
d'utilisation multilangues