



SUPERMAX® 5P1R™ SERIES POMPES POUR PISCINES

EFFICACE ET POLYVALENTE ...

La pompe **SuperMax® 5P1R™ series** est le fruit de plus de 40 années de développement hydraulique innovant. Résultat : une capacité à déplacer plus d'eau plus efficacement à un moindre coût d'exploitation et dans le plus grand silence. En outre, en œuvrant quasiment sans effort, elle s'use moins, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie et signifie un meilleur retour sur investissement pour vous.

- Fonctionnement extrêmement silencieux en raison de la paroi épaisse de la structure avec conception du flux interne optimisée qui réduit le bruit hydraulique.
- Le couvercle transparent Cam and Ramp™ autorise un nettoyage et une maintenance aisés et se verrouille en position d'un quart de tour.
- Arbre moteur en acier inoxydable spécial résistant à la corrosion pour une longue durée de vie.
- Amorçage automatique pour un démarrage rapide et aisé.



SUPERMAX® 5P1R™ SERIES POMPES POUR PISCINES

Couvercle
transparent
Cam & Ramp™

Corps à paroi épaisse
pour un fonctionnement
silencieux

Les raccords
sont inclus



PUISSANTE ET SILENCIEUSE

La pompe **SuperMax® 5P1R™ series** répond à tous les critères d'une pompe pour piscine, bain à bulles ou animations d'eau. Elle présente un excellent rendement énergétique, est extrêmement silencieuse et très facile à entretenir. De plus, elle est conçue avec des matériaux innovants qui résisteront aux installations et conditions les plus exigeantes. Que vous choisissiez votre première pompe ou remplaciez une vieille technologie, la **SuperMax® 5P1R™ series** constitue résolument le choix idéal.

LES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

- Forte de 0,37 kW (½ ch) – 2,20 kW (3 ch), elle constitue assurément le compagnon parfait de votre application et l'assurance d'une consommation d'énergie minimale.
- Modèles monophasés et triphasés disponibles. Tous les moteurs monophasés sont protégés par un fusible.
- Test de performances et de pression pour garantir une qualité supérieure.
- Les raccords sont inclus.
- Trois ans de garantie limitée.

MODÈLE	kW	ch	VOLT	PHASE
5P1RC-1	0.37	½	220-240V	1
5P1RD-1	0.55	¾	220-240V	1
5P1RD-3	0.55	¾	380-420V	3
5P1RE-1	0.75	1	220-240V	1
5P1RE-3E2*	0.75	1	380-420V	3
5P1RF-1	1.10	1.5	220-240V	1
5P1RF-3E2*	1.10	1.5	380-420V	3
5P1RG-1	1.50	2	220-240V	1
5P1RG-3E2*	1.50	2	380-420V	3
5P1RH-1	2.20	3	220-240V	1
5P1RH-3E2*	2.20	3	380-420V	3

* Conforme IE2



Service clientèle:

T 0032 14 25 99 11
F 0032 14 25 99 25
poolemea@pentair.com
www.pentairpooleurope.com

DISPONIBLE CHEZ :

Copyright - Licence limitée : Sauf autorisation spécifique dans la présente, aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de Pentair International SRL.

Automatisation / Filtres / Groupes de filtration / Pompes / Pompes à chaleur / Nettoyeurs / Pièces à sceller /
Éclairage / Doseurs / Electrolyseurs de sel / Équipement de mesure et de dosage / Matériel d'entretien /
Animation d'eau

NVA - BR - SPM - FR © 2012 Pentair International SRL. Tous droits réservés. Rev. 06-2014.

