FLUIDRA 2021

Enrouleurs Hors Sol 1/4

☐ Commande	☐ Devis	Réf. Client :	Date :

Coordonnées société :

Code client Fluidra :

☐ CHRONOVOLET ASTRALPOOL

Adresse de livraison :

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Tél pour livraison :

Transport

☐ 38 Tones(1) ☐ Porteur(1) ☐ 38T + Chariot

☐ Porteur + Chariot ☐ Enlèvement Client

(1) Pas de déchargement prévu. Déchargement à prevoir par vos soins avec vos propres moyens de manutention.

Modèle d'enrouleur

☐ Bahia Blanc sans contact au sel

☐ Bahia Blanc avec contact au sel

☐ Carlit Solaire Blanc ☐ Carlit Solaire Sable

☐ **Ulmo Blanc** ☐ **Ulmo Gris**

☐ **Contact électrolyse au sel**

Coloris des lames ☐ Sans lames

☐ Blanc ☐ Gris ☐ Sable ☐ Gris Medium

Système de sécurité

☐ **Système de sécurité Tissu**

A fixer sur paroi

(à partir de 7 cm d'hauteur d'eau)

☐ **Système de sécurité Tissu**

A fixer sur arase

(hauteur d'eau entre 9 cm et 16 cm)

☐ **Système de sécurité ABS**

A fixer sur paroi

☐ **Système de sécurité ABS**

A fixer sur arase

☐ **Système de sécurité Inox**

A fixer sur paroi

(à partir de 7 cm d'hauteur d'eau)

☐ **Système de sécurité Inox**

A fixer sur arase

(hauteur d'eau entre 7 cm et 16 cm)

☐ Sans système de sécurite (La couverture ne sera pas conforme, veuillez nous envoyer la fiche de non-conformité)

Largeur entre pieds

☐ **Côte entre pied standard**

Largeur piscine + 14 cm

Côte entre pied spéciale = ____ m

Dimensions du bassin

Les côtes sont à mesurer en mètre au niveau de l'eau



Diagonales

R1-R3		R2-R4	

Bonne mesure

Mauvaise mesure

Les largeurs doivent être mesurées tous les mètres au niveau de l'eau à partir de l'enrouleur

à 1 m de la largeur R1-R2	
à 2 m de la largeur R1-R2	
à 3 m de la largeur R1-R2	
à 4 m de la largeur R1-R2	
à 5 m de la largeur R1-R2	
à 6 m de la largeur R1-R2	
à 7 m de la largeur R1-R2	
à 8 m de la largeur R1-R2	
à 9 m de la largeur R1-R2	
à 10 m de la largeur R1-R2	
à 11 m de la largeur R1-R2	
à 12 m de la largeur R1-R2	
à 13 m de la largeur R1-R2	
à 14 m de la largeur R1-R2	
à 15 m de la largeur R1-R2	
à 16 m de la largeur R1-R2	
à 17 m de la largeur R1-R2	
à 18 m de la largeur R1-R2	
à 19 m de la largeur R1-R2	
à 20 m de la largeur R1-R2	

Les angles

	Vifs	Arrondis (cm)	Pans cassés (cm)		
					
Angles		R	X	Y	Z
R1	☐				
R2	☐				
R3	☐				
R4	☐				

Finition des découpes (Impératif si angles non vifs ou présence d'un escalier)

☐ Découpe en forme

☐ Découpe équerre

Position des skimmers

1) Type de skimmer : ☐ A l'aplomb du revêtement En saillie de ____ cm

2) Cochez sur le plan ci-dessous, la position des skimmers sur la piscine

3) Si les skimmers sont sur la largeur, indiquez les côtes S1, S4 ou S6, S9 selon la position de l'enrouleur

☐ Pas de skimmer (indiquez le système de filtration et joindre un plan)



Débordement ☐ Non ☐ Oui (renseignez sa position ci-dessous)

☐ Débordement sur longueur L1

☐ Débordement sur longueur L2

☐ Débordement sur largeur coté enrouleur

☐ Débordement sur largeur coté opposé à l'enrouleur

Joindre obligatoirement la feuille débordement de la dernière page (La couverture ne sera pas conforme, veuillez nous envoyer la fiche de non-conformité)

OPTION (non disponible pour le carlit solaire)

☐ Récepteur Bluetooth (installé de série sur l'octeo)

☐ Récepteur Bluetooth + Boîtier mural

☐ Récepteur Bluetooth + Télécommande (NON CONFORME A LA NORME NFP-90-308)

☐ Boîtier mural seul (possible si récepteur bluetooth installé)

☐ Télécommande seule (possible si récepteur bluetooth installé) (NON CONFORME A LA NORME NFP-90-308)

Remarques/Pièces supplémentaires à ajouter :

Bon pour accord :

Les escaliers

Roman (rayon constant)

Les angles

Angles	Vifs	Arrondis (cm) R	Pans cassés (cm) X (Longueur)	Y (Largeur)	Z
R5	☐				
R6	☐				

Les côtes sont à mesurer en mètre au niveau de l'eau



⚠ **Attention : dans le cas d'escalier non circulaire ou de rayon non constant, fournir un gabarit**

Droit

Les angles

Angles	Vifs	Arrondis (cm) R	Pans cassés (cm) X (Longueur)	Y (Largeur)	Z
R5	☐				
R6	☐				
R7	☐				
R8	☐				

Les côtes sont à mesurer en mètre au niveau de l'eau



Trapèze

Les angles

Angles	Vifs	Arrondis (cm) R	Pans cassés (cm) X (Longueur)	Y (Largeur)	Z
R5	☐				
R6	☐				
R7	☐				
R8	☐				

Les côtes sont à mesurer en mètre au niveau de l'eau



⚠ **Remarque : Si l'escalier n'est pas positionné comme sur les vues ci-dessus, joindre un plan avec la position de l'enrouleur.**