e-Pac
FULL INVERTER

FULL INVERTER TECHNOLOGY

- **Pompe à chaleur monophasée**
- **Chaud/froid automatique**
- **Economique et performante**
- **Dégivrage automatique par inversion de cycles**

-INVERTER-

COP* ≥ 13

dB** ≤ 35



Les + produits

- Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
  Bluefin treatment on evaporator (antimoisture)
- Compresseur haute performance Inverter
  High performance inverter compressor
- Habillage ABS
  ABS cabinet
- Ecran de régulation électronique
  Electronic display
- Conforme aux normes
  Norms conformity CE

Compatible traitement sel

Fonctionnement jusqu'à -5°C

Gaz R32 Ozone friendly

Habillage ABS

Pilotable par smartphone

Kit by pass en option

Garantie

- Pompe à chaleur garantie 2 ans
  2 years warranty on heat pump
- Compresseur garanti 5 ans
  5 years warranty on compressor
- Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
  Life rust warranty on titanium coil exchanger

GARANTIE 2 ans

Accessoires inclus

Notice - *Instruction manual*

Kit de support anti-vibration - *Anti Vibrating plots set*

Tuyau d'évacuation - *Water drain connexion*

Raccord-union Ø50 mm - *50 mm fast fitting*

Couverture d'hivernage - *Winter cover*

Bouchons d'hivernage - *Winter plug*

* Coefficient déterminé selon les standards européens (hygro 70% / air 26°C / eau 26°C)
** Niveau sonore maximal à 10 mètres de distance

		NEO-07	NEO-09	NEO-14	NEO-17	NEO-21	NEO-25
Volume piscine conseillé (m3)		**15-30**	**20-40**	**30-60**	**40-70**	**60-90**	**80-110**
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	1,5 - 6,9	1,84 - 8,92	3,23 - 13,60	4,09 - 16,53	4,56 - 20,54	5,89 - 24,55
	Consommation (kW)	0,12 - 1,22	0,14 - 1,58	0,25 - 2,45	0,31 - 3,06	0,35 - 3,52	0,45 - 4,40
	COP	5,65 - 13,55	5,63 - 13,27	5,54 - 13,16	5,4 - 13,05	5,72 - 13,10	5,58 - 13,07
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	1,2 - 4,8	1,55 - 6,50	2,72 - 10,12	3,32 - 12,35	3,57 - 14,92	4,89 - 17,60
	Consommation (kW)	0,17 - 1,06	0 22 - 1,46	0,40 - 2,29	0,50 - 2,83	0,53 - 6,77	0,71 - 3,98
	COP	4,50 - 7,21	4,45 - 7,12	4,41 - 6,84	4,37 - 6,70	4,59 - 6,77	4,42 - 6,88
Alimentation		220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance absorbée max (kW)		1,44	1,8	2,94	3,67	4,22	5,12
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba
Débit d'eau conseillé (m3/h)		2 - 4	3 - 5	5 - 7	6 - 8	7 - 9	8 - 11
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)		34,3 - 42,1	35,1 - 43,2	36,2 - 44,3	37,1 - 45,4	38,3 - 48,7	41,7 - 50,9
Poids net/brut (kg)		30/36	35/41	40/46	45/52	52/60	60/68
Dimensions nettes (mm)		710x333x515	710x333x515	862x365x660	862x365x660	990x395x660	990x395x660
Dimensions packaging (mm)		810x360x645	810x360x645	950x385x785	950x385x785	1075x410x785	1075x410x785

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit By Pass complet Ø50

Référence	KITBYPASS50
Diamètre	Ø50
Longueur	0,33
Largeur	0,22
Hauteur	0,19
Dimensions colis	33 x 22 x 19
Poids colis (kg)	4,5



Supports BIG FOOT en aluminium et caoutchouc

	RFJ-450	RFJ-600	RFJ-1000
Dimensions	450 x 160 x 90 mm	600 x 160 x 90 mm	1000 x 160 x 90 mm
Quantité par palette	60 boites	60 boites	30 boites
Poids supporté max	400 kg	500 kg	800 kg

