

NETTOYANT CELLULE PLUS



Nettoyant Cellule Plus a été spécialement conçu pour éliminer les dépôts de calcaire des cellules des électrolyseurs au sel, des couvertures de piscine à lattes et des abords de la piscine. Notre formulation avancée garantit qu'il n'endommage pas les métaux précieux des cellules. Ce produit est aussi réutilisable (efficace jusqu'à 3 fois!).

INSTRUCTIONS D'UTILISATIONS

1. Débrancher la pompe, le filtre et l'électrolyseur.
2. Retirer la cellule de votre électrolyseur.
3. Lavez votre cellule avec de l'eau tiède pour de meilleurs résultats.
4. Immergez complètement votre cellule dans un récipient en plastique contenant la solution Lo-Chlor Nettoyant Cellule Plus
5. Laissez poser le produit et votre cellule pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que la cellule vous semble propre.
6. Rincez soigneusement votre cellule à l'eau claire et remontez-la dans votre électrolyseur.
7. Vous pouvez réutiliser Lo-Chlor Nettoyant Cellule Plus mais dans le cas où votre cellule est fortement encrassée, il est conseillé de faire une deuxième application.

NETTOYAGE DES COUVERTURES À LAMELLES ET DES ABORDS DE PISCINE:

1. À l'aide d'un seau en plastique propre, diluez soigneusement le produit aux taux suivants:

Dépôts de Calcaire Lourds:	Dépôts de Calcaire Légers:
1 part de produit pour 5 parts d'eau	1 part de produit pour 10 parts d'eau

2. Appliquez la solution obtenue sur la couverture à l'aide d'un pinceau approprié, en veillant à couvrir la plus grande surface possible.
3. Laissez le produit sur la couverture pendant 15 minutes maximum. Pour les dépôts plus anciens, un brossage supplémentaire peut être nécessaire.
4. Après 15 minutes, rincez/lavez soigneusement la zone traitée avec de l'eau.

Veillez noter ce qui suit: Le produit est acide, par conséquent, après le traitement toujours vérifier l'équilibre de l'eau de la piscine et l'ajuster si nécessaire. Tous les autres tissus de la piscine qui sont sensibles à l'acide, tels que le marbre, le chrome, l'acier inoxydable, l'aluminium et l'émail doivent être couverts pendant les phases d'application, de nettoyage et de rinçage ci-dessus.

IMPORTANT! CE PRODUIT DOIT ÊTRE MANIPULÉ AVEC PRÉCAUTION. IL EST CONSEILLÉ DE PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION, DES GANTS ET UN MASQUE RESPIRATOIRE.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.lo-chlor.fr.