Date de commande :

Annexe 1

COTES **BASSIN**

Référence de votre client _____

- **Forme rectangulaire** : relever les cotes tous les mètres (préciser la cote entre skimmer, leur emplacement exact et saillie).
- **Forme trapézoïdale** : relever les cotes tous les 50 cm.

Merci de respecter ces consignes

- Relever les cotes de largeur du bassin, au niveau d'eau, tous les mètres, à partir de **AB** jusqu'à **CD**.
- Niveau d'eau : bien vérifier votre niveau de ligne d'eau pour la prise des côtés.
- **Ne pas indiquer de largeur de lames finies, nous appliquons la décote nous-même**.
- Vérifier vos diagonales pour contrôler le bon équerrage de votre bassin.
- **R** : Indiquer les dimensions des rayons verticaux ou pans coupés.
- Dessiner sur le schéma l'emplacement des skimmers et relever leurs cotes de positionnement.
- Indiquer la cote de dépassement des skimmers à l'intérieur du bassin.
- **Bloc filtrant** : Indiquer son emplacement et ses côtes de positionnement.
- Si votre bassin est à débordement, indiquer son emplacement ◯ AB ◯ AC ◯ CD ◯ DB.
- **Tout rayon non précisé est considéré comme angle vif.**
- Si la forme de votre piscine est différente ou particulière, merci de la représenter sur une feuille annexe et de relever les cotes de façon identique au plan ci-dessous.



AB	(cm)
CD	(cm)
AD	(cm)
BC	(cm)
R1	(cm)
R2	(cm)
R3	(cm)
R4	(cm)
E	(cm)
F	(cm)
G	(cm)
H	(cm)
I	(cm)
J	(cm)

Visuels non contractuels